Anforderungsblatt Laboranalyse

Auftragsdaten	
Auftragsnummer BEKO TECHNOLOGIES	
Auftragsnummer Kunde	
Seriennummer BEKO TECHNOLOGIES Anlage	

Kunde		Ansprechpartner	
Strasse		Telefon	
PLZ , Stadt		Fax	
Land		Mail	

Anforderer		Datum Probenentnahme	

Probe Daten			
Verdichtertyp	☐ Schraubenkompressor Ölfrei ☐ Anzahl ☐	☐ Kolbenverdichter Ölfrei ☐ Anzahl ☐	☐ Lamellenverdichter Ölfrei ☐ Anzahl ☐
Öltyp (falls bekannt)	☐ mineralisch	☐ synthetisch	☐ halbsynthetisch
Öl-Handels-Name (Bitte bei mehreren Ölen und Kompressoren alles angeben)			
Probenart	☐ Druckluftkondensat		
	☐ Emulsionen, die nicht aus Druckluftanwendungen stammen, wie z.B. Schneidöl-Emulsionen oder Waschwasser (Bitte unbedingt Sicherheitsdatenblätter der möglichen Inhaltsstoffe beilegen!)		

Ergänzende Hinweise wenn möglich bitte angeben. Dies beschleunigt die Analyse!

Verunreinigungen aus der Ansaugluft (z.B. Holzstaub aus der Schreinerei, Lösemittel aus der Lackiererei o.ä.)? Wenn ja, welche?
Bestehen Probleme mit der aktuellen Aufbereitung (z.B. Verkeimung, Verblocken und Überlaufen)? Wenn ja, welche? Wenn ja, seit wann?

Mit welchem Gerät besteht das Problem?	☐ ÖWAMAT® ☐ (Bitte Baugöße ergänzen)	☐ BEKOSPLIT® ☐ (Bitte Baugröße ergänzen)
	☐ QWIK-PURE® ☐ (Bitte Baugöße ergänzen)	

Anforderungblatt Laboranalyse

Analyse Daten			
Nur auslaufsichere Laborplastikflaschen oder Laborglasflaschen nach ISO 4796-1 verwenden!			
Gewünschte Analyse bitte ankreuzen	**Bestell-Nr.**	**Typ**	
☐ Eignungstest für QWIK-PURE® 15 - 90	4059353	1 l Kondensat	Laborplastik-flasche
☐ Eignungstest für ÖWAMAT® 10 - 16	4014016	1 l Kondensat	
☐ Eignungstest für ÖWAMAT® 1 - 8 / 20	2800436	1 l Kondensat	
☐ Emulgierte Druckluftkondensate - Ermittlung des Reaktionstrennmittelbedarfs	2800440	1 l Kondensat	
☐ Emulsionen, die nicht aus Druckluftanwendungen stammen - Ermittlung des Reaktionstrennmittelbedarfs	4014239	2 l Emulsion	
Bestimmung des Gehalts an Mineralölkohlenwasserstoffen analog DIN EN ISO 9377-2 H53			
☐ KW - Gehalt ungereinigte(s) Kondensat / Emulsion	2800435	2 l Emulsion oder Kondensat	Laborglas-flasche
☐ KW - Gehalt gereinigtes Abwasser		1 l Abwasser	
☐ Laborglasflasche nach ISO 4796-1 (gegebenenfalls Anzahl: ☐)	2801315	1 l	Fassungs-vermögen

!Bitte beachten!
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sind wir gezwungen, Zusendungen kostenpflichtig zu entsorgen, wenn sie nicht folgende Mindestanforderungen erfüllen!

1. Probenahmeflasche

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kondensate, Emulsionen oder Abwasser umwelt- und gesundheitsgefährdende Stoffe beinhalten. Probebehälter müssen laut Gefahrstoffverordnung bzw. Gefahrgutbeförderungsgesetz so beschaffen sein, dass von den enthaltenen Stoffen bei der Aufbewahrung, Lagerung oder beim Transport keine Gefahr für Mensch und Umwelt ausgeht.

Sie müssen insbesondere folgende Anforderungen erfüllen:
- Kein ungewolltes Entweichen der Flüssgkeit
- Keine Beschädigung durch den Inhalt des Behälters
- Keine Beschädigung bei zu erwartender Beanspruchung, insbesondere dürfen sich Verschlüsse nicht lockern.
- keine Verwendung leerer Lebensmittelbehältnisse (Verwechslung auch bei gelösten Etiketten)

Empfohlene Probenahmeflaschen

für alle aufgeführten Analysen außer „Bestimmung Mineralölkohlenwasserstoff“	Kunststoffflasche aus PE, PP oder PVC mit Schraubverschluss, Volumen gem. Tabelle
Bestimmung Mineralölkohlenwasserstoff	Glasflasche 1 Liter aus Borosilikatglas 3.3 nach ISO 4796-1. Mit Schraubverschlusskappe und Ausgießring aus PP

Ausgefülltes Anforderungsblatt bitte an Frau Birgitt Nemitz senden!
birgitt.nemitz@beko-technologies.com

2. Beschriftung	3. Senden an:
• Absender • Kundenname • Referenz-Nr. des Kunden • Datum und Ort der Probennahme	BEKO TECHNOLOGIES GMBH Labordienste Bussardweg 21-23 D-41468 Neuss

!Wichtig!
Probeflasche immer mit Kundennamen beschriften und bei Versand mehrerer unterschiedlicher Proben diese deutlich kennzeichnen!